

# Fiche technique

## PYROX PRO AC

Code : ANTMO

**ANTI MOUSSE pour toitures, terrasses, façades.**

**Biocide TP2/10 : préparation liquide concentrée à effet préventif et curatif.**

### Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Liquide  
Couleur : Jaune  
Odeur : Citronnelle  
pH à l'état pur : 7,0 à 8,0  
Densité à 20°C : 1,000 ± 0,005  
Solubilité : totale dans l'eau

### Conditionnements :

Carton de 2 x 5 L  
Carton de 12 x 1 L

### Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.  
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



### NATURE CHIMIQUE

- Composé de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C10-16 diméthyles, chlorures : 62,7 g/l.
- Essence parfumante.
- Tensio actif non ionique.

*Fiche d'information sur les composants, conformément au point D. de l'annexe VII du règlement 648/2004, disponible à la rubrique "fiche produit" de notre site internet.*

### USAGES ET PROPRIETES

**PYROX AC** détruit radicalement les mousses, algues et lichens présents sur les supports suivants :

- Toitures (tuiles, ardoises),
- Sols, murs (briques, béton, pierres, bois traités),
- Terrasses, balcons, dalles de jardin,
- Fontaines, bassins, sculptures,
- Coques de bateau, courts de tennis, etc.

**PYROX AC** redonne leur aspect initial aux matériaux traités.

Ses agents détruisent les végétaux traités et favorise leur décollement du support jusque dans les moindres interstices.

### MODE D'EMPLOI

**PYROX AC s'utilise par temps sec de préférence.**

- Diluer **PYROX AC** dans l'eau à raison de 1 litre pour 9 litres d'eau
- Pulvériser ou épandre le produit dilué sur le support à traiter
- Laisser agir sans frotter, puis attendre 5 à 7 jours soit le temps suffisant pour que les végétaux deviennent bruns.
- Eliminer les résidus par brossage puis rincer à l'eau (uniquement dans le cas d'un traitement préventif).
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Fermer l'emballage après utilisation.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche
- Ne pas mélanger aux eaux de bassin et fontaines (traiter ces surfaces lorsqu'elles sont vides ou en arrêt de fonctionnement).