

# PEPPER

# Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE

♂ ♀	37/51	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
SRC	S3	 Sanitized®	 1,210KG



**LE + GASTON MILLE** Fabrication française - cuir et finitions de qualité

**NIVEAU DE SECURITE** S3 HI CI SRC  
**NORMES** EN ISO 20345:2011  
ASTM 2413-18 M I/C/SD10/PR



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisse**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle résistante aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

HI

CI

**Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid**

## COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion
Embout	Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 au 51)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 210g
Pointures	37-51
Code article	GPAG3
Particularités	Zéro métal + disponible en pointures extrêmes Sans coutures latérale - robustesse Haut de tige moelleux évitant les irritations Cuir souple confortable Egalement conforme à la norme ASTM 2413-18 M I/C/SD10/PR

**MADE IN FRANCE**

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.